



BONA NOVIA

Opis produktu

Właściwości

Bona Novia jest jedno-komponentowym lakierem na bazie wody, przeznaczonym do lakierowania podłóg drewnianych w obiektach mieszkalnych, jak i innych pomieszczeniach, gdzie podłogi narażone są na normalne ścieranie. Bona Novia może być łączony z każdym lakierem podkładowym Bona na bazie wody, ale działa również dobrze stosowany bezpośrednio na drewno, przez co wydobywa ciepłe jego odcienie.

- Łatwy w użyciu, nie potrzebuje podkładu.
- Działa jak produkt 2-komponentowy lecz bez konieczności żadnego mieszania.
- Dobra odporność na ścieranie, chemikalia, ślady po obuwiu.
- Nie żółknący
- Szybko schnący

Dane techniczne

Typ lakieru:	1-komponentowy, dyspersyjny na bazie wody.
Zawartość substancji stałych:	Okolo 30%
Zawartość zpuszczalnika:	Max 60 g/l VOC.
Lepkość:	Okolo 20 sek. (25°C, FC4)
Odporność na ścieranie:	Okolo 8 mg/100 obrotów (SIS 923509)
Połysk (w 60°):	Połysk: 85, Półmat: 45, Mat: 25
Czas schnięcia:	1-2 godzin w temp.20°C i wilgotności względnej 60%
Narzędzia:	Walek Bona lub Aplikator Bona
Wydajność:	8-10 m ² /litr (120-100g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany, Zobacz Kartę Charakterystyki Preparatu, aby uzyskać więcej informacji.
Czas przechowywania:	1 rok od daty produkcji, w nieotwartym, oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie i transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas przechowywania i transportu. Zamknąć pojemnik bezpośrednio po użyciu produktu.
Usuwanie:	Resztki i puste opakowania powinny zostać usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie pozwól żeby dostały się do kanalizacji lub kanałów wodociągowych.



Wielkość opakowania: w kartonie 2 x 10 litrów (24 kartony na palecie)
W kartonie 3 x 5 litrów (44 kartony na palecie)
W kartonie 10 x 1 litr (50 kartonów na palecie)

Bona[®]