



BONA CARL'S DECK OIL

Opis produktu

Właściwości

Carl's Deck Oil jest penetrującym olejem na bazie oleju sosnowego i z siemienia lnianego, przeznaczonym do ochrony zewnętrznych podłóg drewnianych (tarasy, pokłady łodzi). Olej zawiera składniki, które redukują wpływ promieniowania UV na drewno.

Oto korzystne właściwości produktu:

- Ulepszona penetracja – głęboka ochrona
- Produkt łatwy w użyciu
- Przeznaczony do zastosowania na zewnątrz
- Odporny na działanie promieni UV

Dane techniczne

Typ oleju:	Estryfikowany olej na bazie oleju sosnowego i z siemienia lnianego
Zawartość substancji stałych:	Okolo 25%
Gęstość:	0,80 kg/dm ³
Roztwór:	Nie rozcieńczać
Czas oczekiwania pomiędzy kolejnymi warstwami:	Okolo 20 minut
Narzędzia:	Pędzel lub inny odpowiedni aplikator
Wydajność:	Okolo 6-10 m ² /litra na warstwę, w zależności od rodzaju drewna i aplikacji
Bezpieczeństwo: Preparatu	Patrz Karta Charakterystyki Substancji
Ryzyko pożaru:	Tak (patrz Karta Charakterystyki Preparatu)
Temperatura zapłonu:	36°C
Środki czyszczące:	Narzędzia powinny być umyte spirytusem
Czas przechowywania:	2 lata od daty produkcji, w nie otwieranym, oryginalnym opakowaniu
Magazynowanie / transport:	Chronić przed mrozem
Odpady:	Resztki oleju i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami

Wielkość opakowania: 2 x 5 litrów (35 opakowań na palecie)

Dodatkowe informacje i Kartę Charakterystyki Preparatu znajdują się na stronie www.bona.com.