



## D500

### Opis produktu

#### Właściwości

D500 jest 1-komponentowym gruntem do przygotowania posadzek przez zastosowaniem klejów do parkietu, szczególnie dyspersyjnych i 1-komponentowych klejów poliuretanowych. Nadaje się zarówno do chłonnych, jak i nie chłonnych posadzek (w wyjątkiem magnezowych podłóg przemysłowych) oraz do płyt, paneli i tym podobnych posadzek.

- Sklasyfikowany, jako EC1 – „bardzo niska emisja”
- Nie zawiera rozpuszczalnika
- Przepuszcza wodę

#### Dane techniczne

Typ produktu:	Dyspersja syntetyczna
Kolor:	Biały
Lepkość:	Łatwo się nakłada
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC 1
Gęstość:	1.0 g/cm <sup>3</sup>
Środek czyszczący:	Woda
Magazynowanie / transport	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C i przekroczyć +25°C w czasie transportu i magazynowania. Przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu.
Czas przechowywania:	12 miesięcy
Wielkość opakowania:	5 l opakowanie (3 na karton)

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.