



D530

Opis produktu

Właściwości

D530 2-komponentowym gruntem dyspersyjnym, który tworzy film. Po zmieszaniu składników rozpoczyna się reakcja chemiczna, powodująca dodatkowe łączenie się polimerów. Specjalne dodatkowe składniki zapewniają dobrą przyczepność do bardzo gładkich posadzek. D530 jest nakładany, jako grunt przed poziomowaniem przy użyciu H600, H610, H620 lub H630 i przed przyklejaniem przy użyciu H790 lub R770.

- Doskonała przyczepność do problematycznych posadzek
- Wysoka wytrzymałość filmu
- Tworzenie filmu

Dane techniczne

Typ produktu: Dyspersja, epoksyd, amino utwardzacz

Kolor: Komponent A: czerwonawy
Komponent B: biały

Lepkość: Łatwy do nałożenia

Gęstość: 1.0 g/cm³

Środek czyszczący: Woda, utwardzony klej - S100

Magazynowanie / transport: Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C w czasie magazynowania i transportu. Przechowywać w chłodnym, przewiewnym miejscu.

Czas przechowywania: 6 miesięcy

Wielkość opakowania: 2 wiadra po 5 kg każde

Bezpieczeństwo

Komponent A (żywica): Drażniący

Zawiera komponenty będące pochodnymi epoksydu. Drażni oczy, układ oddechowy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. W razie kontaktu z oczami spłukać oczy dużą ilością wody. W razie kontaktu ze skórą wyczyścić dużą ilością wody z mydłem. Należy nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice, okulary i maskę ochronną na twarz. W razie wypadku, czy zatrucia, natychmiast skonsultować z lekarzem, jeśli to możliwe pokazać mu tą informację.

Komponent B (utwardzacz): Niesklasyfikowany

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

