



# BONA GEL

## Opis produktu

### Właściwości

Gel jest 1-komponentowym tiksotropowym lakierem podkładowym na bazie wody, który powinien być nakładany przy pomocy nierdzewnej szpachli na podłogi drewniane narażone na normalne ścieranie. Łatwość użycia i bardzo szybki czas schnięcia, umożliwiają polakierowanie i wykończenie podłogi w zaledwie jeden dzień. Zastosowany między warstwowo oczyszcza powierzchnię z drobnego pyłu i wypełnia mniejsze szczeliny / zadrapania, poprawiając zarówno wypełnienie, jaki i wygląd podłogi.

- Na bazie dyspersji poliuretanu/kopolimeru akrylu;
- Przeznaczony do użycia wraz ze wszystkimi lakierami nawierzchniowymi Bona na bazie wody;
- Umożliwia szybkie zakończenie pracy;
- Nadaje powierzchni ładny wygląd;
- Dodatkowo wypełnianie szczeliny;
- Minimalizuje ryzyko bocznego sklejanie się klepek;
- Matowienie zwykle nie jest konieczne.

### Dane techniczne

Typ lakieru:	1-komponentowy tiksotropowy lakier na bazie dyspersji poliuretanu/kopolimeru akrylu;
Zawartość substancji stałych:	Okolo 40%
Czas schnięcia:	10 - 15 minut w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%.
Narzędzia:	Szpachla ze stali nierdzewnej
Wydajność:	
Jako lakier podkładowy:	1 litr / 25-35 m <sup>2</sup> na warstwę, w zależności od typu drewna
Pomiędzy warstwami:	1 litr / 50-100 m <sup>2</sup> na warstwę
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Temperatura zapłonu:	Niepalny
Czas przechowywania:	Co najmniej 1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie i transport:	Temperatura nie może spaść poniżej + 5°C i przekroczyć + 25°C podczas transportu i przechowywania
Wielkość opakowania:	w kartonie 1 x 5 litrów (60 opakowań na palecie) w kartonie 6 x 1 litr (486 opakowań na palecie)