



R850

Opis produktu

Właściwości

R850 jest elastycznym 1-komponentowym klejem na bazie silane, przeznaczonym do parkietu, spełniającym normę EN 14293 (miętki). Utwardzony klej – podobnie, jak konwencjonalne kleje – jest w stanie powstrzymać napór podczas pęcznienia, podczas gdy jego odporność na kurczenie jest bardzo słaba. Dlatego naprężenie na posadzkę jest zmniejszone.

Zastosowanie gruntu zwykle nie jest konieczne. Klej utwardza się poprzez reakcję chemiczną z wodą.

- 1-komponentowy, łatwy w zastosowaniu
- Miękki elastyczny
- Nie zawiera wody, ani rozpuszczalnika, właściwie nie powoduje pęcznienia drewna
- Dobra przyczepność do większości posadzek oraz większości typów drewna, rozprysnięty klej, z łatwością można usunąć
- Trwały układ włókien – zachowuje wzór blachy

Dane techniczne

Baza:	Silane modyfikowany – Prepolimer
Kolor:	kremowy
Lepkość:	Łatwy do nałożenia – stabilny
Gęstość:	1.4 g/cm ³
GISCODE:	RS10
EMICODE:	EC1R
Środki czyszczące:	S100, aceton i etanol. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.
Obciążenie podłogi:	24 do 48 h
Lakierowanie itp.:	w zależności od wilgotności powietrza oraz wilgotności materiałów, od 2 do 4 dni.
Magazynowanie / transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C w czasie transportu i magazynowania. Przechowywać w chłodnym, suchym i przewiewnym miejscu.
Czas przechowywania:	12 miesięcy.
Wielkość opakowania:	7 i 14 kg wiadra

Sposób użycia jest opisany w osobnym dokumencie. Bona bierze odpowiedzialność jedynie za dostarczony produkt. Nie może ponosić odpowiedzialności za całą instalację. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Prosimy zapoznać się także z innymi materiałami informacyjnymi Bona.



Bezpieczeństwo

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.