

WSKAZÓWKI I ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI PODŁÓG OLEJOWANYCH

OGÓLNE WSKAZÓWKI:

Naturalne usłojenie drewna i jego struktura nadają drewnianej podłodze szczególnych walorów. Aby te walory zachować, podłogi drewniane pokrywamy olejem chroniąc je przed kurzem i zabrudzeniami. Zaolejowana podłoga w trakcie całego czasu użytkowania powinna być czyszczona i konserwowana. W przypadku gdy powierzchnia podłogi została uszkodzona, należy ją zeszlifować i ponownie pokryć warstwą oleju.

WARUNKI KLIMATYCZNE W POMIESZCZENIU:

W celu zachowania naturalnych cech parkietu zaleca się utrzymanie w pomieszczeniach temp. 18 – 22⁰C i względnej wilgotności powietrza 50 – 60%.

Uwaga: Wilgotność powietrza poniżej 50% powoduje intensywniejsze powstawanie szczelin w parkiecie.

Ważne jest utrzymanie stałej wilgotności powietrza, dlatego w tym celu można zastosować pojemniki na wodę zawieszane na kaloryferach lub specjalne urządzenia nawilżające powietrze.

Wilgotność powietrza w pomieszczeniu można zmierzyć za pomocą prostych narzędzi mierniczych (termometr, higrometr).

ZALECENIA DOTYCZĄCE PODŁÓG ŚWIEŻO OLEJOWANYCH:

1. Na podłogach świeżo olejowanych można poruszać się dopiero po upływie trzech dni.
2. Im dłużej będziemy chronić podłogę w pierwszych dniach po nałożeniu oleju, tym dłuższy będzie jej okres wytrzymałości.
3. Całkowite obciążenie podłogi możliwe jest dopiero po 8 – 14 dniach.
4. W pierwszych tygodniach po zakończeniu prac nie należy kłaść dywanów a powierzchnię podłogi czyścić tylko na sucho.
5. Zaleca się ostrożnie ustawiać meble i inne elementy wyposażenia pomieszczenia. Nogi stołu oraz krzeseł należy zabezpieczyć specjalnymi podkładkami z filcu, dzięki czemu podłoga nie będzie rysowana.

W pomieszczeniach, w zależności od stopnia ich użytkowania zaleca się przeprowadzanie prac konserwacyjnych dwa razy w roku. Silnie obciążone podłogi wymagają częstszej konserwacji.

Gwarancja, którą dajemy na swoje podłogi jest ważna przy przestrzeganiu wskazówek użytkowania, zaleceń dotyczących czyszczenia i konserwacji podłóg lakierowanych oraz warunków klimatycznych w pomieszczeniu.

Przyjął

Wystawił