

WSKAZÓWKI I ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI PODŁÓG LAKIEROWANYCH

OGÓLNE WSKAZÓWKI:

Naturalne usłojenie drewna i jego struktura nadają drewnianej podłodze szczególnych walorów. Aby te walory zachować, podłogi drewniane lakierujemy chroniąc je przed kurzem i zabrudzeniami. Polakierowana podłoga w trakcie całego czasu użytkowania powinna być czyszczona i konserwowana. W przypadku, gdy powierzchnia lakierowana została uszkodzona, należy ją zeszlifować i ponownie polakierować.

WARUNKI KLIMATYCZNE W POMIESZCZENIU:

W celu zachowania naturalnych cech parkietu zaleca się utrzymanie w pomieszczeniach temp. 18 – 22⁰C i względnej wilgotności powietrza 50 – 60%.

Uwaga: Wilgotność powietrza poniżej 50% powoduje intensywniejsze powstawanie szczelin w parkiecie.

Ważne jest utrzymanie stałej wilgotności powietrza, dlatego w tym celu można zastosować pojemniki na wodę zawieszane na kaloryferach lub specjalne urządzenia nawilżające powietrze.

Wilgotność powietrza w pomieszczeniu można zmierzyć za pomocą prostych narzędzi mierniczych (termometr, higrometr).

ZALECENIA DOTYCZĄCE PODŁÓG ŚWIEŻO LAKIEROWANYCH:

1. Na podłogach świeżo lakierowanych można poruszać się dopiero następnego dnia.
2. Im dłużej będziemy chronić podłogę w pierwszych dniach po nałożeniu lakieru, tym dłuższy będzie jej okres wytrzymałości.
3. Całkowite obciążenie podłogi możliwe jest dopiero po 8 – 14 dniach.
4. W pierwszych tygodniach po zakończeniu prac nie należy kłaść dywanów a powierzchnię podłogi czyścić tylko na sucho.
5. Zaleca się ostrożnie ustawiać meble i inne elementy wyposażenia pomieszczenia. Nogi stołu oraz krzeseł należy zabezpieczyć specjalnymi podkładkami z filcu, dzięki czemu podłoga nie będzie rysowana.

Gwarancja, którą dajemy na swoje podłogi jest ważna przy przestrzeganiu wskazówek użytkowania, zaleceń dotyczących czyszczenia i konserwacji podłóg lakierowanych oraz warunków klimatycznych w pomieszczeniu.

Przyjął

Wystawił