



BONA CARL'S HARD WAX OIL

Opis produktu

Właściwości

Dzięki mieszaninie naturalnych olejów i wosków Carl's Hard Wax Oil tworzy wygodną, naturalną, odporną na działanie wody i brudu powierzchnię. Produkt ten jest przeznaczony do zastosowania na niepolakierowanych, twardych rodzajach drewna oraz na pozostałych typach drewna, narażonych na zużycie średnie lub duże.

- Jeden produkt – łatwy w użyciu
- Dwie warstwy, praca gotowa w jeden dzień
- Spełnia normę DIN 51130-R9 dla antypoślizgowości
- Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160 T.1+2
- Spełnia normę dotyczącą emisji szkodliwych substancji
DIN EN 71 T.3
- Można dokonywać napraw miejscowych

Dane techniczne

Typ oleju:	Mieszanka wosku Karnauba, Candelilla, oleju słonecznikowego, sojowego oraz olej z ostu.
Zawartość substancji stałych:	Ok. 47%
Gęstość:	0,89 g/cm ³
Roztwór:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia pomiędzy kolejnymi warstwami:	Ok. 3-4 godziny, przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji
Narzędzia:	Pędzel lub moherowy wałek z krótkim włosiem
Wydajność:	Ok. 20-24 m ² /litr na warstwę, w zależności od rodzaju drewna i aplikacji
Bezpieczeństwo:	Patrz Karta Charakterystyki Preparatu
Ryzyko pożaru:	Tak (patrz Karta Charakterystyki Preparatu)
Temperatura zapłonu:	Powyżej >58°C
Środki czyszczące:	Narzędzia powinny być myte spirytusem
Czas przechowywania:	5 lat od daty produkcji, w nie otwieranym, oryginalnym opakowaniu
Magazynowanie:	Chronić przed mrozem
Odpady:	Resztki oleju i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami
Wielkość opakowania:	4 x 0,75 litra 2 x 2,5 litra 1 x 10 litrów



Dodatkowe informacje i Karta Charakterystyki Preparatu znajdują się na stronie www.bona.com.