



# BONA MIX&FILL

## Opis produktu

### Właściwości

Mix&Fill jest spoiwem na bazie wody, przeznaczonym do mieszania z pyłem drzewnym z zeszlifowanej posadzki w celu uzyskania odpowiedniego koloru. Mix&Fill jest stosowany do wypełnienia szczelin do 2 mm szerokości i innych mniejszych wad w podłogach drewnianych. Może być stosowany ze wszystkimi lakierami i olejami Bona i daje wykonawcy możliwość zaoferowania kompletnego systemu na bazie wody.

- Przeznaczony do użycia ze wszystkimi lakierami i olejami Bona;
- Nie zawiera rozpuszczalników;
- Nie ma nieprzyjemnego zapachu;
- Wypełnia szczeliny, nie zapada szale nie pęka;
- Na bazie wody, ale nie powoduje korozji;
- Szybko schnie;
- Łatwy do szlifowania;
- Zawsze odpowiedni kolor szczelin.

### Dane techniczne

Środek wiążący:	dyspersja akrylu
Rozpuszczalnik:	Woda
Czas schnięcia:	Ok. 20 minut w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 55% – 1 mm szczeliny. Czas ten może się wydłużyć tam, gdzie wypełniane są szerokie lub głębokie szczeliny.
Wydajność:	Ok. 1 litr/10 m <sup>2</sup> . W zależności od ilości / głębokości szczelin.
Maks. szerokość szczelin:	2 mm
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Temperatura zapłonu:	Niepalny
Czas przechowywania:	Co najmniej 1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie i transport:	Temperatura nie może spaść poniżej + 5°C i przekroczyć + 25°C podczas transportu i przechowywania
Wielkość opakowania:	w kartonie 3 x 5 litrów (44 opakowania na palecie) w kartonie 10 x 1 litr (50 opakowań na palecie)