



# BONA PRIME CLASSIC

## Opis produktu

### Właściwości

Bona Prime Classic jest 1-komponentowym, akrylowym lakierem podkładowym na bazie wody, przeznaczonym do lakierowania podłóg drewnianych przed zastosowaniem lakierów nawierzchniowych Bona na bazie wody. Nadaje powierzchni ładny wygląd i zmniejsza ryzyko sklejanie się bocznego klepek.

- Przeznaczony do użycia pod wszystkie lakiery nawierzchniowe Bona na bazie wody;
- Wysoka zawartość substancji stałych;
- Ładna powierzchnia;
- Zmniejszone ryzyko bocznego sklejanie się klepek, szczególnie odpowiedni do bruku parkietowego, desek z miękkiego drewna oraz podłóg z twardego drewna z ogrzewaniem podłogowym.

### Dane techniczne

Typ lakieru:	1-komponentowy akrylowy lakier podkładowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	Okolo 35%
Czas schnięcia:	1-2 godzin w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%
Narzędzia:	Wałek lub aplikator
Wydajność:	8-10 m <sup>2</sup> /litr (120 - 100 g/m <sup>2</sup> )
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Czas przechowywania:	1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie i transport:	Temperatura nie może spaść poniżej + 5°C i przekroczyć + 25°C podczas transportu i przechowywania
Wielkość opakowania:	w kartonie 3 x 5 litrów (44 opakowania na palecie) w kartonie 10 x 1 litr (50 opakowań na palecie)
Odpady:	Resztki lakieru i puste opakowania powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.