



BONA PRIME TROWEL

Opis produktu

Właściwości

Bona Prime Trowel jest 1-komponentowym lakierem podkładowym na bazie wody do nakładania przy pomocy szpachli ze stali nierdzewnej. Przeznaczony jest do zastosowania na podłogach z drewna twardego oraz innych podłóg drewnianych, przed polakierowaniem ich którymkolwiek z lakierów nawierzchniowy Bona na bazie wody. Bona Prime Trowel tworzy grubą i mocną powłokę, w którą lakier nawierzchniowy nie będzie wnikał. Ponieważ lakier ten przeważnie nie powoduje podnoszenia się włókien i struktury drewna, jego matowienie zwykle nie jest konieczne.

- Szybki system
- Tworzy mocną powłokę
- Pozostawia czystą, gładką powierzchnię

Dane techniczne

Typ lakieru:	Lakier podkładowy na bazie wody do nakładania przy pomocy szpachli
Zawartość substancji stałych:	Ok. 40%
Roztwór:	1-komponentowy lakier podkładowy gotowy do użycia
Czas schnięcia:	10-15 minut w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%
Narzędzia:	Szpachla ze stali nierdzewnej
<u>Wydajność:</u>	
- na surowe drewno	25-35 m ² /litr (40-30g/m ²) na warstwę
- międzywarstwowo	ok. 50 m ² /litr (20g/m ²)
Bezpieczeństwo:	Nisklasyfikowany
Temperatura zapłonu:	Niepalny
Czas magazynowania:	1 rok od daty produkcji w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Odpady:	Resztki lakieru i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami
Wielkość opakowania:	3 x 5 litrów (44 opakowania na palecie)