

Bona R 540 nowy

Opis produktu



Właściwości

R 540 jest jednokomponentowym reakcyjnym gruntem poliuretanowym, przeznaczonym do chłonnych i niechłonnych posadzek przed zastosowaniem klejów do parkietów Bona; szczególnie do Bona R 770, Bona R 777 ewentualnie Bona R 850 i Bona R 860. R 540 również może być używany jako bariera antywilgociowa na podkładach betonowych i cementowych do 4 CM%.

- 1-komponentowy;
- Łatwo się nakłada;
- Bardzo dobra przyczepność do wszystkich typów podkładów.

Dane techniczne

Typ produktu: Poliizocyjanian-Prepolimer;
Kolor: przejrzysty brązowy;
Lepkość: rzadka ciecz;
Środki czyszczące: S100, Aceton, Etanol, Alkohol. Po wyschnięciu może być usunięty tylko mechanicznie.
Przechowywanie i transport: Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej + 5°C i być wyższa niż + 25°C. Przechowywać w suchym pomieszczeniu z dobrą cyrkulacją powietrza.
Okres przydatności do użycia: 6 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Symbol niebezpieczeństwa: Xn
Identyfikacja zagrożenia: Szkodliwy
Zawiera izocyjaniany. Patrz informacja dostarczona przez producenta.

R20: Działa szkodliwie na drogi oddechowe.
R36/37/38: Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
R42/43: Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

S23: Nie wdychać gazu
S36/37: Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
S45: W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.