



# S520

## Opis produktu

### Właściwości

S520 jest gruntem służącym do przygotowania posadzek przed zastosowaniem rozpuszczalnikowych klejów do parkietu, zwłaszcza S750, S755, S760 i S Strong. Nadaje się zarówno do chłonnych, jak i nie chłonnych posadzek, płyt wiórowych, paneli i tym podobnych posadzek.

- Dobre zwilżanie posadzki
- Szybkie schnięcie

### Dane techniczne

Typ produktu: Roztwór poliwinylu octanu i wzbogacony naturalnymi żywicami

Kolor: Lekko żółta ciecz

Lepkość: Łatwo się nakłada

Gęstość: 0.8 g/cm<sup>3</sup>

Środki czyszczące: S100, alkohol

Magazynowanie / transport: Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C w czasie transportu i magazynowania. Przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu.

Czas przechowywania: 6 miesięcy

Wielkość opakowania: 5 litrowa puszka (4 na karton)

Dalsze dane są dostępne w Sposobie Użycia.

### Bezpieczeństwo

Zapalny.

Trzymać z dala od dzieci. Przechowywać opakowanie zamknięte i w przewiewnym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie wdychać oparów. Dokonać pomiarów na wypadek naładowania elektrostatycznego.

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.