



# S Strong

## Opis produktu

### Właściwości

S Strong 760 jest 1-komponentowym klejem do parkietu na bazie rozpuszczalnika, rozpuszczalnym w rozpuszczalnikach organicznych, głównie w acetonie i etanolu. Spełnia normę EN 14293 jeśli chodzi o niską zawartość rozpuszczalnika. Z powodu jego względnie długiego czasu otwarcia, jest szczególnie odpowiedni do układania skomplikowanych technicznie, trudnych podłóg. Utwardzony klej jest twardym klejem plastycznym.

- Łatwy do nałożenia
- Trwały układ włókien – zachowuje wzór blachy
- Szybkie wiązanie
- Długi czas otwarcia
- Niska zawartość rozpuszczalnika

### Dane techniczne

Typ produktu: Roztwór poliwinylu cotanu i wzbogacony naturalnymi żywicami

Kolor: Biało-żółty

Lepkość: Łatwy do nałożenia – stały, stabilny

Gęstość: 1.5 g/cm<sup>3</sup>

Środki czyszczące: S100, aceton, etanol

Magazynowanie / transport: Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C w czasie transportu i magazynowania. Przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu.

Czas przechowywania: 12 miesięcy. Jeśli produkt stwardniał po dłuższym przechowywaniu, należy wymieszać go dokładnie przed użyciem.

Wielkość opakowania: 25 kg wiadra (28 na palecie);  
15 kg wiadra (45 na palecie)

Temperatura zapłonu: < 23 °C

### Bezpieczeństwo

Zapalny.

Trzymać z dala od dzieci. Przechowywać opakowanie dobrze zamknięte, w przewiewnym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie wdychać oparów. Dokonać pomiarów na wypadek naładowania elektrostatycznego.

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.